



- Ø315-630 mm aralığında 7 farklı çapta
- Doğrudan duvara kolay ve hızlı montaj
- Epoksi boyalı gövde ve elemanları
- Alüminyum alaşımli fan göbeği
- Yüksek hava debisi ve düşük basınç gerektiren havalandırma sistemleri için ideal çözüm
- F sınıfı izolasyonlu, IP 55 alüminyum motorlu
- VD 315 modelden VD 450 modele kadar olan fanların çalışma sıcaklığı -20°C / +40°C'dir
- Diğer tüm VD modeller için çalışma sıcaklığı -20°C / +60°C'dir
- 230 V/1 Faz/50 Hz ve 400 V/3 Faz /50 Hz motor seçenekleri ile
- Besleme voltajının toleransı +-15%'dir

- 7 standard sizes in the range of Ø315-630 mm
- Easy and quick mounting on the wall
- The casing and its relevant parts are epoxy coated
- Die cast aluminum alloy fan hubs
- Providing feasible solution for ventilation systems requiring high air flow and low pressure
- Electrical motors with IP55 and F class insulation
- The operating temperature is between -20°C and 40°C for the models from VD 315 up to VD 450
- The operating temperature is between -20°C and 60°C for other models
- They can be supplied with 230 V/1 Phase /50 Hz and 400 V/ 3 Phases/ 50 Hz motor options
- The tolerance is +- 15% for the supply voltage

VENCO MODEL	Güç Power (kW)	Akım Current (A)	Voltaj Voltage (V)	Devir Revolution (rpm)	Ağırlık Weight (kg)	□A	B	ØC	ØD	W	T
VD 315-1	0,12	1,3	230	1440	13,1	450	220	319	315	308	20
VD 355-1	0,18	1,5	230	1440	15,1	490	224	359	355	312	20
VD 400-1	0,25	2,0	230	1440	16,1	535	214	404	400	302	20
VD 450-1	0,37	2,7	230	1440	17,1	585	214	454	450	302	20
VD 500-1	0,55	3,8	230	1440	22,2	655	233	504	500	323	20
VD 560-1	0,75	5,0	230	1440	24,7	715	233	564	560	323	20
VD 630-1	1,50	10,3	230	1440	31,6	795	265	634	630	355	20



VENCO MODEL	Güç Power (kW)	Akım Current (A)	Voltaj Voltage (V)	Devir Revolution (rpm)	Ağırlık Weight (kg)	□A	B	ØC	ØD	W	T
VD 315-3	0,12	0,71	400	1440	8,25	450	180	319	315	270	20
VD 355-3	0,18	0,76	400	1440	10,23	490	180	359	355	270	20
VD 400-3	0,25	0,9	400	1440	12,33	535	205	404	400	293	20
VD 450-3	0,37	1,2	400	1440	14,43	585	205	454	450	293	20
VD 500-3	0,55	1,47	400	1440	20,50	655	255	504	500	342	20
VD 560-3	0,75	1,94	400	1440	23,15	715	255	564	560	342	20
VD 630-3	1,50	3,39	400	1440	33,40	795	255	634	630	445	20

Statik (Pa) Static (Pa)	HAVA DEBİSİ (m³/h) / AIR FLOW						
	VD 315-1 VD 315-3	VD 355-1 VD 355-3	VD 400-1 VD 400-3	VD 450-1 VD 450-3	VD 500-1 VD 500-3	VD 560-1 VD 560-3	VD 630-1 VD 630-3
0	1.130	2.317	4.225	7.311	8.932	12.420	18.062
25	980	2.060	3.979	6.860	8.510	11.900	17.363
50	640	1.680	3.705	6.311	8.049	11.340	16.622
75			3.386	5.665	7.534	10.726	15.829
100				4.996	6.941	10.044	14.966
125					6.221	9.268	14.004
150							12.887
175							11.472
200							8.773