



- Ø315-630 mm aralığında, 7 farklı çapta
- Doğrudan duvara kolay ve hızlı montaj
- Galvaniz gövde ve alüminyum emiş konisi
- Alüminyum alaşımlı fan göbeği
- F sınıfı izolasyonlu, IP 66 elektrik alüminyum motor
- Tüm VD-EX modelleri için çalışma sıcaklığı -20°C / +60°C'dir.
- 230 V/1 Faz/50 Hz ve 400 V/3 Faz /50 Hz motor seçenekleri ile

- 7 standard sizes in the range of Ø315-630 mm
- Easy and quick mounting on the wall
- Galvanized coated casing and aluminum inlet cone
- Die cast aluminum alloy fan hubs
- Electrical motors with IP 66 and F class insulation
- Operating temperature between -20°C and 60°C
- They can be supplied with 230 V/1 Phase /50 Hz and 400 V/ 3 Phases/ 50 Hz motor options

VENCO MODEL	Güç Power (kW)	Akım Current (A)	Voltaj Voltage (V)	Devir Revolution (rpm)	Ağırlık Weight (kg)	□A	B	ØC	ØD	W
VD-EX 315-1	0,12	1,10	230	1380	11,21	450	200	319	315	290
VD-EX 355-1	0,18	1,38	230	1360	12,24	490	200	359	355	290
VD-EX 400-1	0,25	2,00	230	1450	15,33	535	220	404	400	305
VD-EX 450-1	0,37	2,55	230	1430	16,93	585	220	454	450	305
VD-EX 500-1	0,55	3,70	230	1440	20,3	655	250	504	500	340
VD-EX 560-1	0,75	4,74	230	1410	23,85	715	250	564	560	340
VD-EX 630-1	1,50	9,40	230	1430	34,9	795	300	634	630	385



II 2G Ex db eb IIC T3 - T5 Gb
II 2G Ex h IIC T3 - T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 125°C Db

VENCO MODEL	Güç Power (kW)	Akım Current (A)	Voltaj Voltage (V)	Devir Revolution (rpm)	Ağırlık Weight (kg)	□A	B	ØC	ØD	W
VD-EX 315-3	0,12	0,71	400	1440	10,91	450	450	39	515	270
VD-EX 355-3	0,18	0,76	400	1440	11,84	490	490	359	555	270
VD-EX 400-3	0,25	0,84	400	1440	13,73	535	525	404	400	295
VD-EX 450-3	0,37	1,20	400	1440	15,63	585	585	454	450	295
VD-EX 500-3	0,55	1,75	400	1440	20,2	655	655	504	500	545
VD-EX 560-3	0,75	2,1	400	1440	22,65	715	715	564	560	545
VD-EX 630-3	1,50	3,30	400	1440	33,6	795	795	634	630	400

Statik (Pa) Static (Pa)	HAVA DEBİSİ (m³/h) / AIR FLOW						
	VD-EX 315-1 VD-EX-315-3	VD-EX 355-1 VD-EX 355-3	VD-EX 400-1 VD-EX 400-3	VD-EX 450-1 VD-EX 450-3	VD-EX 500-1 VD-EX 500-3	VD-EX 560-1 VD-EX 560-3	VD-EX 630-1 VD-EX 630-3
0	130	2517	4.225	7.311	8.952	12.420	18.062
25	980	2060	5.979	6.860	8.510	11.900	17.565
50	640	1680	5.705	6.511	8.049	11.540	16.622
75			3.386	5.665	7.534	10.726	15.829
100				4.996	6.941	10.044	14.966
125					6.221	9.268	14.004
150							12.887
175							11.472
200							8.775